



## Bastings de charpente

# BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 63X160

Le basting ( ou bastaing) sapin traité classe 2 section 63x160mm est utilisé pour la construction de charpente. Il est utilisé comme panne, albalétrier, sablière

**BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 3 M**  
3.000 x 0.160 x 0.063 m (3.00ml)

**6.37 € TTC /ml**  
soit 19.12 €/un

**En stock**  
Réf. 572



**BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 3.50 M**  
3.500 x 0.160 x 0.063 m (3.50ml)

**6.24 € TTC /ml**  
soit 21.84 €/un

**sous 2 semaines**  
Réf. 12686



**BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 4 M**  
4.000 x 0.160 x 0.063 m (4.00ml)

**6.68 € TTC /ml**  
soit 26.74 €/un

**En stock**  
Réf. 573



**BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 4.50 M**  
4.500 x 0.160 x 0.063 m (4.50ml)

**6.24 € TTC /ml**  
soit 28.08 €/un

**sous 2 semaines**  
Réf. 1508



**BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 5 M**  
5.000 x 0.160 x 0.063 m (5.00ml)

**6.76 € TTC /ml**  
soit 33.78 €/un

**En stock**  
Réf. 574



**BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 5.50 M**  
5.500 x 0.160 x 0.063 m (5.50ml)

**6.24 € TTC /ml**  
soit 34.32 €/un

**sous 2 semaines**  
Réf. 1447



**BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 6 M**  
6.000 x 0.160 x 0.063 m (6.00ml)

**6.82 € TTC /ml**  
soit 40.90 €/un

**En stock**  
Réf. 575



**BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 6.50 M**  
6.500 x 0.160 x 0.063 m (6.50ml)

**5.38 € TTC /ml**  
soit 34.94 €/un

**sous 2 semaines**  
Réf. 1448



**BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 7 M**  
7.000 x 0.160 x 0.063 m (7.00ml)

**7.56 € TTC /ml**  
soit 52.92 €/un

**sous 2 semaines**  
Réf. 1449



**BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 7.50 M**  
7.500 x 0.160 x 0.063 m (7.50ml)

**7.07 € TTC /ml**  
soit 53.01 €/un

**sous 2 semaines**  
Réf. 1450





## Description & caractéristiques

Le basting ( ou bastaing) sapin traité classe 2 section 63x160mm est utilisé pour la construction de charpente. Il est utilisé comme panne, albalétrier, sablière ou encore semelle. Le bois de nature résistante soutiendra des grosses pièces de charpente. Il est également possible de se servir du basting (ou bastaing) pour soutenir un plancher.

Essence :	Sapin
Milieu d'utilisation :	Construction
Traitement :	Classe 2
Usages :	Charpente, plancher ou toutes construction en bois
Origine :	France
Atouts :	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bonnes propriétés mécaniques.</li><li>- Bois résistant.</li><li>- Traité, classe 2 (Bois sec, soumis occasionnellement à une humidité supérieure à 20%).</li><li>- Certifié PEFC.</li><li>- Matériau à faible coût énergétique.</li></ul>

## Images





*Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.*

---

*Commandez sur [samb.fr](https://samb.fr)*