

Bastings de charpente

# BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 63X160

Le basting ( ou bastaing) sapin traité classe 2 section 63x160mm est utilisé pour la construction de charpente. Il est utilisé comme panne, albalétrier, sablière

| | | |
|---|---|---|
| **BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 3 M**<br>*3.000 x 0.160 x 0.063 m (3.00ml)* | **8.50 € TTC /ml**<br>*soit 25.49 €/un* | **En stock**<br>*Réf. 572* |
| **BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 3.50 M**<br>*3.500 x 0.160 x 0.063 m (3.50ml)* | **8.15 € TTC /ml**<br>*soit 28.52 €/un* | **sous 2 semaines**<br>*Réf. 12686* |
| **BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 4 M**<br>*4.000 x 0.160 x 0.063 m (4.00ml)* | **8.46 € TTC /ml**<br>*soit 33.84 €/un* | **En stock**<br>*Réf. 573* |
| **BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 4.50 M**<br>*4.500 x 0.160 x 0.063 m (4.50ml)* | **8.26 € TTC /ml**<br>*soit 37.15 €/un* | **sous 2 semaines**<br>*Réf. 1508* |
| **BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 5 M**<br>*5.000 x 0.160 x 0.063 m (5.00ml)* | **8.21 € TTC /ml**<br>*soit 41.04 €/un* | **En stock**<br>*Réf. 574* |
| **BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 5.50 M**<br>*5.500 x 0.160 x 0.063 m (5.50ml)* | **8.40 € TTC /ml**<br>*soit 46.20 €/un* | **sous 2 semaines**<br>*Réf. 1447* |
| **BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 6 M**<br>*6.000 x 0.160 x 0.063 m (6.00ml)* | **8.44 € TTC /ml**<br>*soit 50.62 €/un* | **En stock**<br>*Réf. 575* |
| **BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 6.50 M**<br>*6.500 x 0.160 x 0.063 m (6.50ml)* | **8.66 € TTC /ml**<br>*soit 56.32 €/un* | **sous 2 semaines**<br>*Réf. 1448* |
| **BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 7 M**<br>*7.000 x 0.160 x 0.063 m (7.00ml)* | **8.66 € TTC /ml**<br>*soit 60.65 €/un* | **sous 2 semaines**<br>*Réf. 1449* |
| **BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 7.50 M**<br>*7.500 x 0.160 x 0.063 m (7.50ml)* | **8.71 € TTC /ml**<br>*soit 65.34 €/un* | **sous 2 semaines**<br>*Réf. 1450* |


© SAMB, 2026.

# Description & caractéristiques

Le basting ( ou bastaing) sapin traité classe 2 section 63x160mm est utilisé pour la construction de charpente. Il est utilisé comme panne, albalétrier, sablière ou encore semelle. Le bois de nature résistante soutiendra des grosses pièces de charpente. Il également possible de se servir du basting (ou bastaing) pour soutenir un plancher.

| | |
|---|---|
| **Essence :** | Sapin |
| **Milieu d'utilisation :** | Construction |
| **Traitement :** | Classe 2 |
| **Usages :** | Charpente, plancher ou toutes construction en bois |
| **Origine :** | France |
| **Atouts :** | - Bonnes propriétés mécaniques.<br>- Bois résistant.<br>- Traité, classe 2 (Bois sec, soumis occasionnellement à une humidité supérieure à 20%).<br>- Certifié PEFC.<br>- Matériau à faible coût énergétique. |

# Images




© SAMB, 2026.

*Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.*

Commandez sur samb.fr


© SAMB, 2026.