

Bastings de charpente

BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 50X150

Le basting (ou bastaing) sapin traité classe 2 section 50x150mm est utilisé pour la construction de charpente. Il est utilisé comme panne, albalétrier, sablière

BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 50X150 3 M *3.000 x 0.150 x 0.050 m (3.00ml)*	**6.29 € TTC /ml** *soit 18.86 €/un*	**sous 3 semaines** *Réf. 61142*	
BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 50X150 3.50 M *3.500 x 0.150 x 0.050 m (3.50ml)*	**6.29 € TTC /ml** *soit 22.01 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 61143*	
BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 50X150 4 M *4.000 x 0.150 x 0.050 m (4.00ml)*	**6.29 € TTC /ml** *soit 25.15 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 1378*	
BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 50X150 4.50 M *4.500 x 0.150 x 0.050 m (4.50ml)*	**6.29 € TTC /ml** *soit 28.30 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 61144*	
BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 50X150 5 M *5.000 x 0.150 x 0.050 m (5.00ml)*	**6.29 € TTC /ml** *soit 31.44 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 61145*	
BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 50X150 5.50 M *5.500 x 0.150 x 0.050 m (5.50ml)*	**6.47 € TTC /ml** *soit 35.57 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 61146*	
BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 50X150 6 M *6.000 x 0.150 x 0.050 m (6.00ml)*	**6.47 € TTC /ml** *soit 38.81 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 61147*	
BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 50X150 6.50 M *6.500 x 0.150 x 0.050 m (6.50ml)*	**6.66 € TTC /ml** *soit 43.29 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 61148*	
BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 50X150 7 M *7.000 x 0.150 x 0.050 m (7.00ml)*	**6.66 € TTC /ml** *soit 46.62 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 61149*	

© SAMB, 2026.

Description & caractéristiques

Le basting (ou bastaing) sapin traité classe 2 section 50x150mm est utilisé pour la construction de charpente. Il est utilisé comme panne, albalétrier, sablière ou encore semelle. Le bois de nature résistante soutiendra des grosses pièces de charpente. Il également possible de se servir du basting (ou bastaing) pour soutenir un plancher.

Essence :	Sapin
Milieu d'utilisation :	Construction
Traitement :	Classe 2
Usages :	Charpente, plancher ou toutes construction en bois
Origine :	France
Atouts :	- Bonnes propriétés mécaniques - Bois résistant - Traité, classe 2 (Bois sec, soumis occasionnellement à une humidité supérieure à 20%) - Certifié PEFC - Matériau à faible coût énergétique.

Images





Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.

© SAMB, 2026.

Commandez sur samb.fr

© SAMB, 2026.