

Contreplaqués Cintrables

CP CINTRABLE 05

Le contreplaqué cintrable est un panneau réalisé à partir de plis en fromager.

CP CINTRABLE 05 MM FT II/III INT *1.220 x 2.500 x 0.005 m (3.05m2)*	**22.99 € TTC /m2** *soit 70.13 €/un*	**sous 72h** *Réf. 918*
CP CINTRABLE 05 MM FL II/III INT *2.500 x 1.220 x 0.005 m (3.05m2)*	**22.99 € TTC /m2** *soit 70.13 €/un*	**sous 72h** *Réf. 913*

Description & caractéristiques

Le contreplaqué cintrable est un panneau réalisé à partir de plis en fromager.

Essence :	Fromager
Norme qualité :	CE
Formaldéhyde :	E1
Origine :	Espagne
Densité :	Environ 400 kg/m³
Atout :	Flexible et donc cintrable grâce à sa faible densité et à sa structure en fils parallèles, la qualité de ses placages lui confère une très belle apparence. Légèreté facilitant la mise en œuvre et résistance à l'arrachement.
Classe de collage :	Collage intérieur classe 1. Conforme à la norme EN 314-2.
Classe d'emploi :	Milieu sec Classe I - EN 636-1.

© SAMB, 2026.

Utilisations :

Idéal pour la réalisation de courbes et de cintrages. Agencement, ameublement, décoration nécessitant des formes galbées et arrondies.

Conseil pratique :
Humidifier le panneau pour améliorer sa flexibilité lors de la mise en œuvre.

Images



Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.

Commandez sur samb.fr

© SAMB, 2026.