

Contreplaqués Cintrables

CP CINTRABLE IGNIFUGE 07

Le contreplaqué cintrable est un panneau réalisé à partir de plis en fromager.

CP CINTRABLE IGNIFUGE 07 MM FT II/III INT *1.220 x 2.500 x 0.007 m (3.05m2)*	**66.72 € TTC /m2** *soit 203.50 €/un*	**sous 72h** *Réf. 59895*
CP CINTRABLE IGNIFUGE 07 MM FL II/III INT *2.500 x 1.220 x 0.007 m (3.05m2)*	**66.72 € TTC /m2** *soit 203.50 €/un*	**sous 72h** *Réf. 59894*

Description & caractéristiques

Le contreplaqué cintrable est un panneau réalisé à partir de plis en fromager.

Essence :	Fromager
Formaldéhyde :	E1
Milieu d'utilisation :	Intérieur / feu
Densité :	Environ 450 kg/m³
Atout :	Légèreté facilitant la mise en œuvre. Résistance à l'arrachement.
Classe de collage :	Collage intérieur classe 1. Conforme à la norme EN-314-2.
Utilisations :	Idéal pour la réalisation de courbes et de cintrages. Agencement, ameublement, décoration nécessitant des formes galbées et arrondies. **Conseil pratique :** Humidifier le panneau pour améliorer sa flexibilité lors de la mise en œuvre.

© SAMB, 2026.

Images





Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.

Commandez sur samb.fr

© SAMB, 2026.