




Contreplaqués Cintrables CP CINTRABLE IGNIFUGE 09

Le contreplaqué cintrable est un panneau réalisé à partir de plis en fromager.

CP CINTRABLE IGNIFUGE 09 MM FT II/III INT
1.220 x 2.500 x 0.009 m (3.05m²)

78.14 € TTC /m²
soit 238.34 €/un

sous 72h
Réf. 59897 

CP CINTRABLE IGNIFUGE 09 MM FL II/III INT
2.500 x 1.220 x 0.009 m (3.05m²)

78.14 € TTC /m²
soit 238.34 €/un

sous 72h
Réf. 59896 

Description & caractéristiques

Le [contreplaqué cintrable](#) est un panneau réalisé à partir de plis en fromager.

Essence :	Fromager
Formaldéhyde :	E1
Milieu d'utilisation :	Intérieur / feu
Densité :	Environ 450 kg/m ³
Atout :	Légèreté facilitant la mise en œuvre. Résistance à l'arrachement.
Classe de collage :	Collage intérieur classe 1. Conforme à la norme EN-314-2.
Utilisations :	Idéal pour la réalisation de courbes et de cintrages. Agencement, ameublement, décoration nécessitant des formes galbées et arrondies.
	Conseil pratique : Humidifier le panneau pour améliorer sa flexibilité lors de la mise en œuvre.



Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.

Commandez sur samb.fr