




Contreplaqués Epicéa CP EPICEA FINLANDAIS II/III

Pour utilisation dans la construction, agencement, emballage, coffrage, etc. II/III en 2500 x 1250 conforme à la norme EN 635.

CP EPICEA FINLANDAIS II/III 09 MM WBP
2.500 x 1.250 x 0.009 m (3.13m²)

19.61 € TTC /m²
soit 61.28 €/un

sous 72h
Réf. 59838 


CP EPICEA FINLANDAIS II/III 15 MM WBP
2.500 x 1.250 x 0.015 m (3.13m²)

31.66 € TTC /m²
soit 98.93 €/un

sous 72h
Réf. 59840 

CP EPICEA FINLANDAIS II/III 18 MM WBP
2.500 x 1.250 x 0.018 m (3.13m²)

37.18 € TTC /m²
soit 116.18 €/un

sous 72h
Réf. 59841 


CP EPICEA FINLANDAIS II/III 21 MM WBP
2.500 x 1.250 x 0.021 m (3.13m²)

42.31 € TTC /m²
soit 132.23 €/un

sous 72h
Réf. 91587 

CP EPICEA FINLANDAIS II/III 24 MM WBP
2.500 x 1.250 x 0.024 m (3.13m²)

48.05 € TTC /m²
soit 150.15 €/un

sous 72h
Réf. 59843 

Description & caractéristiques

Pour utilisation dans la construction, agencement, emballage, coffrage, etc.
II/III en 2500 x 1250 conforme à la norme EN 635.

Essence : Epicéa

Qualité faces : II/III

Origine : Finlande

Milieu d'utilisation : Extérieur

Densité :

450 kg/m³

Atout :

- Panneau réalisé à partir de plis croisés épais en épicéa finlandais
- Adapté aussi bien en intérieur qu'en extérieur
- Idéal pour les applications structurelles et porteuses (certifié CE)
- Panneau écologique avec minimum de 50 % du phénol d'origine fossile dans la colle du contreplaqué par de la lignine biosourcée

Classe de collage :

Collage à base de résine phénolique type WBP classe 3. Conforme à la norme EN 314-2.

Images



Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.

[Commandez sur samb.fr](https://samb.fr)