



Contreplaqués Bouleau CP FILME LIGHT BROWN

Ce panneau de contreplaqué bouleau est réalisé à partir de plis croisés minces de 1,4 mm en bouleau. Le film phénolique de 120 g sur les 2 faces de couleur marron

CP FILME LIGHT BROWN 120G 04 MM
1.525 x 3.050 x 0.004 m (4.65m²)

40.30 € TTC /m²
soit 187.43 €/un

sous 2 semaines
Réf. 86118



CP FILME LIGHT BROWN 120G 06.5 MM
1.500 x 3.000 x 0.006 m (4.50m²)

52.68 € TTC /m²
soit 237.06 €/un

sous 2 semaines
Réf. 59811



CP FILME LIGHT BROWN 120G 15 MM
1.500 x 3.000 x 0.015 m (4.50m²)

77.42 € TTC /m²
soit 348.41 €/un

sous 2 semaines
Réf. 59814



CP FILME LIGHT BROWN 120G 09 MM
1.500 x 3.000 x 0.009 m (4.50m²)

55.30 € TTC /m²
soit 248.83 €/un

sous 2 semaines
Réf. 59812



Description & caractéristiques

Ce panneau de [contreplaqué bouleau](#) est réalisé à partir de plis croisés minces de 1,4 mm en bouleau.

Le film phénolique de 120 g sur les 2 faces de couleur marron clair laisse apparaître la structure du bois.

Essence :	Bouleau
Formaldéhyde :	E1
Origine :	Europe de L'est
Atout :	Grande résistance du film à l'abrasion et à l'humidité
Classe de collage :	Résine phénolique type WBP classe 3 Conforme à la norme EN 314-2

Utilisations :

Le [contreplaqué bouleau](#) Filmé light brown est utilisé pour l'aménagement de véhicules utilitaires, le coffrage, les Flight caisses, l'agencement, etc.

Images



Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.

[Commandez sur samb.fr](https://samb.fr)