



Contreplaqués Okoumé CP MARINE OKOUME EXT

L'okoumé marine est un type de bois couramment utilisé dans les applications marines, notamment pour la construction de bateaux et d'autres structures liées à l'eau.

CP MARINE OKOUME EXT 05 MM B/BB
certification FSC®
2.500 x 1.220 x 0.005 m (3.05m²)

34.58 € TTC /m²
soit 105.48 €/un

sous 72h
Réf. 62787



CP MARINE OKOUME EXT 09 MM B/BB
certification FSC®
2.500 x 1.220 x 0.009 m (3.05m²)

54.86 € TTC /m²
soit 167.34 €/un

sous 72h
Réf. 62789



CP MARINE OKOUME EXT 15 MM B/BB
certification FSC®
2.500 x 1.220 x 0.015 m (3.05m²)

86.86 € TTC /m²
soit 264.91 €/un

sous 72h
Réf. 62791



CP MARINE OKOUME EXT 18 MM B/BB
certification FSC®
2.500 x 1.220 x 0.018 m (3.05m²)

100.87 € TTC /m²
soit 307.66 €/un

sous 72h
Réf. 62793



CP MARINE OKOUME EXT 22 MM B/BB
certification FSC®
2.500 x 1.220 x 0.022 m (3.05m²)

125.81 € TTC /m²
soit 383.71 €/un

sous 72h
Réf. 62795



CP MARINE OKOUME EXT 30 MM B/BB
certification FSC®
2.500 x 1.220 x 0.030 m (3.05m²)

188.71 € TTC /m²
soit 575.57 €/un

sous 72h
Réf. 63852





Description & caractéristiques

L'okoumé marine est un type de bois couramment utilisé dans les applications marines, notamment pour la construction de bateaux et d'autres structures liées à l'eau. L'okoumé (*Aucoumea klaineana*) est une essence de bois dur originaire d'Afrique centrale, principalement présente au Gabon, au Cameroun et en Guinée équatoriale. Il est connu pour sa légèreté et sa durabilité, ce qui en fait un matériau adapté aux environnements marins.

Essence :	Okoumé
Qualité faces :	I/II
Formaldéhyde :	E1
Milieu d'utilisation :	Extérieur
Densité :	Environ 550 kg/m ³
Atout :	Durabilité de l'essence.



Images



Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.

Commandez sur samb.fr