

Contreplaqués Okoumé

CP OKOUME RAINURE

Utilisation pour volets, sous-toitures, portes de garage ou de service, agencement etc.Rainuré en trapèze dans le 3ème pli / sens de fil identique à la face Entraxe

CP OKOUME RAINURE 10 MM U WBP *certification FSC®* *2.500 x 1.220 x 0.010 m (3.05m2)*	**77.09 € TTC /m2** *soit 235.12 €/un*	**sous 72h** *Réf. 59889*
CP OKOUME RAINURE 15 MM U WBP *certification FSC®* *2.500 x 1.220 x 0.015 m (3.05m2)*	**103.32 € TTC /m2** *soit 315.13 €/un*	**sous 72h** *Réf. 59890*

Description & caractéristiques

Utilisation pour volets, sous-toitures, portes de garage ou de service, agencement etc.
Rainuré en trapèze dans le 3ème pli / sens de fil identique à la face
Entraxe des rainures : 76 mm
Assemblage par feuillure mi-bois

Essence :	Okoumé
Qualité faces :	I/III
Milieu d'utilisation :	Extérieur
Atout :	• Panneau réalisé à partir de feuilles croisées en okoumé • Aspect de face d'une grande homogénéité • Durabilité et stabilité de l'okoumé face aux intempéries • Sélection des plis pour limiter les cages
Classe de collage :	Collage MUF extérieur classe 3 conforme à la norme EN 636-3

Images

© SAMB, 2026.



Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.

Commandez sur samb.fr

© SAMB, 2026.