



## Contreplaqués Okoumé CP OKOUME RAINURE

Utilisation pour volets, sous-toitures, portes de garage ou de service, agencement etc. Rainuré en trapèze dans le 3ème pli / sens de fil identique à la face Entraxe

**CP OKOUME RAINURE 10 MM U WBP**  
certification FSC®  
2.500 x 1.220 x 0.010 m (3.05m<sup>2</sup>)

**74.86 € TTC /m<sup>2</sup>**  
soit 228.31 €/un

**sous 72h**  
Réf. 59889



**CP OKOUME RAINURE 15 MM U WBP**  
certification FSC®  
2.500 x 1.220 x 0.015 m (3.05m<sup>2</sup>)

**100.30 € TTC /m<sup>2</sup>**  
soit 305.90 €/un

**sous 72h**  
Réf. 59890



## Description & caractéristiques

Utilisation pour volets, sous-toitures, portes de garage ou de service, agencement etc.  
Rainuré en trapèze dans le 3ème pli / sens de fil identique à la face  
Entraxe des rainures : 76 mm  
Assemblage par feuillure mi-bois

Essence :	Okoumé
Qualité faces :	I/III
Milieu d'utilisation :	Extérieur
Atout :	<ul style="list-style-type: none"><li>• Panneau réalisé à partir de feuilles croisées en okoumé</li><li>• Aspect de face d'une grande homogénéité</li><li>• Durabilité et stabilité de l'okoumé face aux intempéries</li><li>• Sélection des plis pour limiter les cages</li></ul>
Classe de collage :	Collage MUF extérieur classe 3 conforme à la norme EN 636-3

## Images



*Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.*

*Commandez sur [samb.fr](https://samb.fr)*