

Contreplaqués Bouleau

CP TOUT BOULEAU B/BB 40 MM 1250

Le contreplaqué Tout Bouleau est un panneau homogène 100% Bouleau. Le contreplaqué de base est constitué de plis croisés minces de 1,4 mm en Bouleau, avec face et

CP TOUT BOULEAU B/BB 40 MM 1250
2.500 x 1.250 x 0.040 m (3.13m2)

297.07 € TTC /m2
soit 928.35 €/un

sous 72h
Réf. 60826

Description & caractéristiques

Le contreplaqué Tout Bouleau est un panneau homogène 100% Bouleau. Le contreplaqué de base est constitué de plis croisés minces de 1,4 mm en Bouleau, avec face et contre face en différente qualité (B/S/BB...).

Essence :	Bouleau
Norme qualité :	CE
Qualité faces :	BB/BB
Formaldéhyde :	E1
Milieu d'utilisation :	Extérieur
Atout :	Très bel aspect, ses faces homogènes lui attribuent une belle apparence. Ses plis jointés et sa densité lui confèrent une bonne tenue et une grande stabilité. Caractéristiques techniques et mécaniques élevées.
Classe de collage :	Résine phénolique type WBP classe 3. Conforme à la norme EN 314-2.
Classe d'emploi :	Milieu humide Classe III selon Norme EN 636-2.
Utilisations :	Contreplaqué employé dans l'agencement, en menuiserie intérieure et dans l'ameublement.

© SAMB, 2026.

Images



Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.

Commandez sur samb.fr

© SAMB, 2026.