




Contreplaqués Bouleau

CP TOUT BOULEAU S/BB 3050

Le contreplaqué Tout Bouleau est un panneau homogène 100% Bouleau. Le contreplaqué de base est constitué de plis croisés minces de 1,4 mm en Bouleau, avec face et

CP TOUT BOULEAU S/BB 04 MM 3050
certification FSC®
1.525 x 3.050 x 0.004 m (4.65m²)

43.51 € TTC /m²
soit 202.39 €/un

sous 72h
Réf. 60735 

CP TOUT BOULEAU S/BB 06.5 MM 3050
certification FSC®
1.525 x 3.050 x 0.006 m (4.65m²)

44.78 € TTC /m²
soit 208.30 €/un

sous 72h
Réf. 60788 

CP TOUT BOULEAU S/BB 09 MM 3050
certification FSC®
1.525 x 3.050 x 0.009 m (4.65m²)

59.30 € TTC /m²
soit 275.84 €/un

sous 72h
Réf. 60790 

CP TOUT BOULEAU S/BB 12 MM 3050
certification FSC®
1.525 x 3.050 x 0.012 m (4.65m²)

72.82 € TTC /m²
soit 338.69 €/un

sous 72h
Réf. 60792 

CP TOUT BOULEAU S/BB 15 MM 3050
certification FSC®
1.525 x 3.050 x 0.015 m (4.65m²)

83.38 € TTC /m²
soit 387.80 €/un

sous 72h
Réf. 60793 

CP TOUT BOULEAU S/BB 18 MM 3050
certification FSC®
1.525 x 3.050 x 0.018 m (4.65m²)

92.50 € TTC /m²
soit 430.22 €/un

sous 72h
Réf. 60794 

CP TOUT BOULEAU S/BB 21 MM 3050
certification FSC®
1.525 x 3.050 x 0.021 m (4.65m²)

106.68 € TTC /m²
soit 496.20 €/un

sous 72h
Réf. 60795 

CP TOUT BOULEAU S/BB 24 MM 3050
certification FSC®
1.525 x 3.050 x 0.024 m (4.65m²)

121.94 € TTC /m²
soit 567.19 €/un

sous 72h
Réf. 60796 

CP TOUT BOULEAU S/BB 27 MM 3050
certification FSC®
1.525 x 3.050 x 0.027 m (4.65m²)

134.62 € TTC /m²
soit 626.13 €/un

sous 72h
Réf. 60797



CP TOUT BOULEAU S/BB 30 MM 3050
certification FSC®
1.525 x 3.050 x 0.030 m (4.65m²)

149.26 € TTC /m²
soit 694.23 €/un

sous 72h
Réf. 60798



CP TOUT BOULEAU S/BB 40 MM 3050
certification FSC®
1.525 x 3.050 x 0.040 m (4.65m²)

197.35 € TTC /m²
soit 917.93 €/un

sous 72h
Réf. 60799



CP TOUT BOULEAU S/BB 50 MM 3050
certification FSC®
1.525 x 3.050 x 0.050 m (4.65m²)

235.68 € TTC /m²
soit 1096.21 €/un

sous 72h
Réf. 60800



Description & caractéristiques

Le contreplaqué Tout Bouleau est un panneau homogène 100% Bouleau. Le contreplaqué de base est constitué de plis croisés minces de 1,4 mm en Bouleau, avec face et contre face en différente qualité (B/S/BB...).

Essence :	Bouleau
Norme qualité :	CE
Qualité faces :	S/BB
Formaldéhyde :	E1
Milieu d'utilisation :	Extérieur
Atout :	Très bel aspect, ses faces homogènes lui attribuent une belle apparence. Ses plis jointés et sa densité lui confèrent une bonne tenue et une grande stabilité. Caractéristiques techniques et mécaniques élevées.
Classe de collage :	Résine phénolique type WBP classe 3. Conforme à la norme EN 314-2.
Classe d'emploi :	Milieu humide Classe III selon Norme EN 636-2.
Utilisations :	Contreplaqué employé dans l'agencement, en menuiserie intérieure et dans l'ameublement.

Images



Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.

Commandez sur samb.fr