

Contreplaqués Okoumé CP TWIN FACES OKOUME 03 MM

Le contreplaqué okoumé est un panneau réalisé à partir de plis croisés en peuplier ou bois exotique Obligatoire où le paramètre sécurité incendie est demandé Euroclass

CP TWIN FACES OKOUME 03 MM 3100 II/III INT
3.100 x 1.530 x 0.003 m (4.74m²)

19.10 € TTC /m²
soit 90.61 €/un

sous 2 semaines
Réf. 80789



Description & caractéristiques

Le [contreplaqué okoumé](#) est un panneau réalisé à partir de plis croisés en peuplier ou bois exotique


Obligatoire où le paramètre sécurité incendie est demandé

Euroclass B-S2-d0

TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES : De 1 à 3 mm selon le format / équerrage $\pm 0,1\%$

Essence :	Peuplier
Qualité faces :	II/III
Formaldéhyde :	E1
Densité :	Environ 550 kg/m ³
Atout :	Faces okoumé permettant de peindre ou de replaquer
Classe de collage :	Collage intérieur classe 1 Conforme à la norme EN-314 Collage classe 3 sur commande
Utilisations :	Idéal pour l'agencement de lieux recevant du public Aménagement, stand, construction, agencement nécessitant une garantie incendie

Images



Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.

Commandez sur samb.fr