



## Contreplaqués Twin face Okoumé CP TWIN FACES OKOUME 10 MM

Le contreplaqué okoumé est un panneau réalisé à partir de plis croisés en peuplier.

CP TWIN FACES OKOUME 10 MM II/III INT  
2.500 x 1.220 x 0.010 m (3.05m<sup>2</sup>)

28.27 € TTC /m<sup>2</sup>  
soit 86.23 €/un

sous 72h  
Réf. 61109



CP TWIN FACES OKOUME 10 MM 3100 II/III INT  
3.100 x 1.530 x 0.010 m (4.74m<sup>2</sup>)

32.47 € TTC /m<sup>2</sup>  
soit 154.01 €/un

sous 72h  
Réf. 61110



## Description & caractéristiques

Le [contreplaqué okoumé](#) est un panneau réalisé à partir de plis croisés en peuplier.

Essence : Okoume/ peuplier

Qualité faces : II/III

Formaldéhyde : E1

Origine : Européenne

Densité : Environ 450 kg/m<sup>3</sup>

Atout : Esthétisme des faces okoumé.  
Légèreté et maniabilité du panneau.

Classe de collage : Collage intérieur classe 1.  
Conforme à la norme EN 314-2.

Utilisations : Agencement, construction, carrosserie légère, etc...

## Images



*Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.*

*Commandez sur [samb.fr](https://samb.fr)*