




Contreplaqués Twin face Okoumé CP TWIN FACES OKOUME 15 MM

Le contreplaqué okoumé est un panneau réalisé à partir de plis croisés en peuplier.


CP TWIN FACES OKOUME 15 MM II/III INT
2.500 x 1.220 x 0.015 m (3.05m²)

38.38 € TTC /m²
soit 117.05 €/un

sous 72h 
Réf. 61113

CP TWIN FACES OKOUME 15 MM 3100 II/III INT
3.100 x 1.530 x 0.015 m (4.74m²)

44.09 € TTC /m²
soit 209.11 €/un

sous 72h 
Réf. 61114

Description & caractéristiques

Le [contreplaqué okoumé](#) est un panneau réalisé à partir de plis croisés en peuplier.

Essence : Okoume/ peuplier

Qualité faces : II/III

Formaldéhyde : E1

Origine : Européenne

Densité : Environ 450 kg/m³

Atout : Esthétisme des faces okoumé.
Légèreté et maniabilité du panneau.

Classe de collage : Collage intérieur classe 1.
Conforme à la norme EN 314-2.

Utilisations : Agencement, construction, carrosserie légère, etc...

Images



Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.

Commandez sur samb.fr