



Contreplaqués Twin face Okoumé CP TWIN FACES OKOUME 40 MM

Le contreplaqué okoumé est un panneau réalisé à partir de plis croisés en peuplier.

CP TWIN FACES OKOUME 40 MM II/III INT
2.500 x 1.220 x 0.040 m (3.05m²)

136.82 € TTC /m²
soit 417.31 €/un

sous 72h
Réf. 61123 

CP TWIN FACES OKOUME 40 MM 3100 II/III INT
3.100 x 1.530 x 0.040 m (4.74m²)

159.94 € TTC /m²
soit 758.58 €/un

sous 72h
Réf. 61124 

Description & caractéristiques

Le [contreplaqué okoumé](#) est un panneau réalisé à partir de plis croisés en peuplier.

Essence : Okoume/ peuplier

Qualité faces : II/III

Formaldéhyde : E1

Origine : Européenne

Densité : Environ 450 kg/m³

Atout : Esthétisme des faces okoumé.
Légèreté et maniabilité du panneau.

Classe de collage : Collage intérieur classe 1.
Conforme à la norme EN 314-2.

Utilisations : Agencement, construction, carrosserie légère, etc...

Images



Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.

Commandez sur samb.fr