



## Panneaux Lattés Face HDF LATTE SWL FACES HDF CROSS CORE

Panneau réalisé à partir de lattes croisés en épicéa. Âme 3 plis / couches croisées (longitudinal-transversal-longitudinal). Largeur des lattes : environ 32

**LATTE SWL FACES HDF CROSS CORE 50 MM 2600**  
5 PLIS  
2.600 x 2.070 x 0.050 m (5.38m<sup>2</sup>)

**131.69 € TTC /m<sup>2</sup>**  
soit 708.74 €/un

**sous 72h**  
Réf. 91593



**LATTE SWL FACES HDF CROSS CORE 19 MM**  
5 PLIS  
2.800 x 1.850 x 0.019 m (5.18m<sup>2</sup>)

**74.33 € TTC /m<sup>2</sup>**  
soit 385.02 €/un

**sous 2 semaines**  
Réf. 86129



**LATTE SWL FACES HDF CROSS CORE 22 MM**  
5 PLIS  
2.800 x 1.850 x 0.019 m (5.18m<sup>2</sup>)

**77.33 € TTC /m<sup>2</sup>**  
soit 400.56 €/un

**sous 2 semaines**  
Réf. 86130



**LATTE SWL FACES HDF CROSS CORE 25 MM**  
5 PLIS  
2.800 x 1.850 x 0.019 m (5.18m<sup>2</sup>)

**85.37 € TTC /m<sup>2</sup>**  
soit 442.21 €/un

**sous 2 semaines**  
Réf. 86131



**LATTE SWL FACES HDF CROSS CORE 30 MM**  
5 PLIS  
2.800 x 2.070 x 0.030 m (5.80m<sup>2</sup>)

**84.91 € TTC /m<sup>2</sup>**  
soit 492.15 €/un

**sous 72h**  
Réf. 59932



**LATTE SWL FACES HDF CROSS CORE 38 MM**  
5 PLIS  
2.800 x 2.070 x 0.038 m (5.80m<sup>2</sup>)

**100.06 € TTC /m<sup>2</sup>**  
soit 579.92 €/un

**sous 72h**  
Réf. 59933



**LATTE SWL FACES HDF CROSS CORE 38 MM 3130**  
5 PLIS  
3.130 x 1.870 x 0.038 m (5.85m<sup>2</sup>)

**133.30 € TTC /m<sup>2</sup>**  
soit 780.19 €/un

**sous 2 semaines**  
Réf. 78040



**LATTE SWL FACES HDF CROSS CORE 50 MM 3130**  
5 PLIS  
3.130 x 1.870 x 0.038 m (5.85m<sup>2</sup>)

**171.38 € TTC /m<sup>2</sup>**  
soit 1003.13 €/un

**sous 2 semaines**  
Réf. 86128



## **i** Description & caractéristiques

Panneau réalisé à partir de lattes croisés en épicéa. Âme 3 plis / couches croisées (longitudinal-transversal-longitudinal).

Largeur des lattes : environ 32 mm.

Il est conseillé de respecter un temps de stabilisation des panneaux avant la mise en oeuvre (taux d'hygrométrie en usine 8/12%).

Milieu d'utilisation :	Intérieur
Atout :	Âme homogène et pleine. Faces HDF permettant tout type de finition ou d'usinage. Stabilité et planéité du panneau grâce à sa conception 5 plis. 2 faces HDF ponçées et calibrées. Epaisseur : 3,5mm avant ponçage.
Classe de collage :	Collage intérieur classe 1 IF 20. Classe d'émission E1.
Utilisations :	Agencement, mobilier, portes.

## **👁** Images



**⚠** Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.

Commandez sur [samb.fr](https://samb.fr)

**SAMB**

Négoce de bois depuis 1973 • Tous nos produits sur [samb.fr](https://samb.fr)

PDF généré le  
18/04/2026 à 07:02  
© SAMB, 2026.

Page  
2/3

