

Madriers de charpente

MADRIERS SAPIN CHARPENTE TRAITES

Le madrier de charpente sapin traité classe 2 est utilisé dans les travaux de menuiserie, de construction ou d'édification de structures. Il est utilisé essentiellement

MADRIERS SAPIN CHARPENTE TRAITES 3 M *3.000 x 0.225 x 0.075 m (3.00ml)*	**13.91 € TTC /ml** *soit 41.72 €/un*	**En stock** *Réf. 606*
MADRIERS SAPIN CHARPENTE TRAITES 3.50 M *3.500 x 0.225 x 0.075 m (3.50ml)*	**13.64 € TTC /ml** *soit 47.75 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 61060*
MADRIERS SAPIN CHARPENTE TRAITES 4 M *4.000 x 0.225 x 0.075 m (4.00ml)*	**14.03 € TTC /ml** *soit 56.11 €/un*	**En stock** *Réf. 607*
MADRIERS SAPIN CHARPENTE TRAITES 4.50 M *4.500 x 0.225 x 0.075 m (4.50ml)*	**13.64 € TTC /ml** *soit 61.40 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 1509*
MADRIERS SAPIN CHARPENTE TRAITES 5 M *5.000 x 0.225 x 0.075 m (5.00ml)*	**13.74 € TTC /ml** *soit 68.70 €/un*	**En stock** *Réf. 608*
MADRIERS SAPIN CHARPENTE TRAITES 5.50 M *5.500 x 0.225 x 0.075 m (5.50ml)*	**14.05 € TTC /ml** *soit 77.29 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 1457*
MADRIERS SAPIN CHARPENTE TRAITES 6 M *6.000 x 0.225 x 0.075 m (6.00ml)*	**14.33 € TTC /ml** *soit 85.97 €/un*	**En stock** *Réf. 609*
MADRIERS SAPIN CHARPENTE TRAITES 6.50 M *6.500 x 0.225 x 0.075 m (6.50ml)*	**14.50 € TTC /ml** *soit 94.22 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 1456*
MADRIERS SAPIN CHARPENTE TRAITES 7 M *7.000 x 0.225 x 0.075 m (7.00ml)*	**14.50 € TTC /ml** *soit 101.47 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 1458*
MADRIERS SAPIN CHARPENTE TRAITES 7.50 M *7.500 x 0.225 x 0.075 m (7.50ml)*	**14.58 € TTC /ml** *soit 109.35 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 1459*

© SAMB, 2026.

Description & caractéristiques

Le madrier de charpente sapin traité classe 2 est utilisé dans les travaux de menuiserie, de construction ou d'édification de structures. Il est utilisé essentiellement pour la construction de charpente et de plancher.

Essence :	Sapin
Milieu d'utilisation :	Construction
Traitement :	Classe 2
Usages :	Construction Charpente
Origine :	France
Atouts :	- Format polyvalent et résistant. - Bonne résistance aux grosses pièces de charpente. - Matériau à faible coût énergétique. - Traité, classe 2 (Bois sec, soumis occasionnellement à une humidité supérieure à 20%).
Conseil d'utilisation :	- En charpente, le madrier est utilisé comme panne, faitière, arbalétrier et échantignolle. - Dans la construction de maison, il peut servir de structure porteuse mais aussi de murs.

Images



© SAMB, 2026.

Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.

Commandez sur samb.fr

© SAMB, 2026.