



Madriers de charpente MADRIERS SAPIN CHARPENTE TRAITES 75X200

Le madrier de charpente sapin traité classe 2 est utilisé dans les travaux de menuiserie, de construction ou d'édification de structures. Il est utilisé essentiellement

MADRIERS SAPIN CHARPENTE TRAITES 75X200 3 M
3.000 x 0.200 x 0.075 m (3.00ml)

10.22 € TTC /ml
soit 30.67 €/un

sous 2 semaines
Réf. 597



MADRIERS SAPIN CHARPENTE TRAITES 75X200 3.50 M
3.500 x 0.200 x 0.075 m (3.50ml)

10.37 € TTC /ml
soit 36.29 €/un

sous 2 semaines
Réf. 598



MADRIERS SAPIN CHARPENTE TRAITES 75X200 4 M
4.000 x 0.200 x 0.075 m (4.00ml)

10.37 € TTC /ml
soit 41.47 €/un

sous 2 semaines
Réf. 599



MADRIERS SAPIN CHARPENTE TRAITES 75X200 4.50 M
4.500 x 0.200 x 0.075 m (4.50ml)

10.37 € TTC /ml
soit 46.66 €/un

sous 2 semaines
Réf. 600



MADRIERS SAPIN CHARPENTE TRAITES 75X200 5 M
5.000 x 0.200 x 0.075 m (5.00ml)

13.20 € TTC /ml
soit 66.00 €/un

sous 2 semaines
Réf. 601



MADRIERS SAPIN CHARPENTE TRAITES 75X200 5.50 M
5.500 x 0.200 x 0.075 m (5.50ml)

10.73 € TTC /ml
soit 59.00 €/un

sous 2 semaines
Réf. 602



MADRIERS SAPIN CHARPENTE TRAITES 75X200 6 M
6.000 x 0.200 x 0.075 m (6.00ml)

10.73 € TTC /ml
soit 64.37 €/un

sous 2 semaines
Réf. 603



MADRIERS SAPIN CHARPENTE TRAITES 75X200 6.50 M
6.500 x 0.200 x 0.075 m (6.50ml)

11.12 € TTC /ml
soit 72.31 €/un

sous 2 semaines
Réf. 61056



MADRIERS SAPIN CHARPENTE TRAITES 75X200 7 M
7.000 x 0.200 x 0.075 m (7.00ml)

11.12 € TTC /ml
soit 77.87 €/un

sous 2 semaines
Réf. 61057



MADRIERS SAPIN CHARPENTE TRAITES 75X200 7.50 M
7.500 x 0.200 x 0.075 m (7.50ml)

11.56 € TTC /ml
soit 86.67 €/un

sous 2 semaines
Réf. 61058





Description & caractéristiques

Le [madrier de charpente](#) sapin traité classe 2 est utilisé dans les travaux de menuiserie, de construction ou d'édification de structures. Il est utilisé essentiellement pour la construction de charpente et de plancher.

Essence :	Sapin
Milieu d'utilisation :	Construction
Traitement :	Classe 2
Usages :	Construction Charpente
Origine :	France
Atouts :	<ul style="list-style-type: none">- Format polyvalent et résistant.- Bonne résistance aux grosses pièces de charpente.- Matériau à faible coût énergétique.- Traité, classe 2 (Bois sec, soumis occasionnellement à une humidité supérieure à 20%).
Conseil d'utilisation :	<ul style="list-style-type: none">- En charpente, le madrier est utilisé comme panne, faitière, arbalétrier et échantignolle.- Dans la construction de maison, il peut servir de structure porteuse mais aussi de murs.

Images





Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.

Commandez sur samb.fr