

Madriers de charpente

MADRIERS SAPIN CHARPENTE TRAITES 75X200

Le madrier de charpente sapin traité classe 2 est utilisé dans les travaux de menuiserie, de construction ou d'édification de structures. Il est utilisé essentiellement

MADRIERS SAPIN CHARPENTE TRAITES 75X200 3 M *3.000 x 0.200 x 0.075 m (3.00ml)*	**12.13 € TTC /ml** *soit 36.40 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 597*	
MADRIERS SAPIN CHARPENTE TRAITES 75X200 3.50 M *3.500 x 0.200 x 0.075 m (3.50ml)*	**12.13 € TTC /ml** *soit 42.46 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 598*	
MADRIERS SAPIN CHARPENTE TRAITES 75X200 4 M *4.000 x 0.200 x 0.075 m (4.00ml)*	**12.13 € TTC /ml** *soit 48.53 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 599*	
MADRIERS SAPIN CHARPENTE TRAITES 75X200 4.50 M *4.500 x 0.200 x 0.075 m (4.50ml)*	**12.13 € TTC /ml** *soit 54.59 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 600*	
MADRIERS SAPIN CHARPENTE TRAITES 75X200 5 M *5.000 x 0.200 x 0.075 m (5.00ml)*	**12.13 € TTC /ml** *soit 60.66 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 601*	
MADRIERS SAPIN CHARPENTE TRAITES 75X200 5.50 M *5.500 x 0.200 x 0.075 m (5.50ml)*	**12.49 € TTC /ml** *soit 68.71 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 602*	
MADRIERS SAPIN CHARPENTE TRAITES 75X200 6 M *6.000 x 0.200 x 0.075 m (6.00ml)*	**12.49 € TTC /ml** *soit 74.95 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 603*	
MADRIERS SAPIN CHARPENTE TRAITES 75X200 6.50 M *6.500 x 0.200 x 0.075 m (6.50ml)*	**12.89 € TTC /ml** *soit 83.77 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 61056*	
MADRIERS SAPIN CHARPENTE TRAITES 75X200 7 M *7.000 x 0.200 x 0.075 m (7.00ml)*	**12.89 € TTC /ml** *soit 90.22 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 61057*	
MADRIERS SAPIN CHARPENTE TRAITES 75X200 7.50 M *7.500 x 0.200 x 0.075 m (7.50ml)*	**12.96 € TTC /ml** *soit 97.20 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 61058*	

© SAMB, 2026.

Description & caractéristiques

Le madrier de charpente sapin traité classe 2 est utilisé dans les travaux de menuiserie, de construction ou d'édification de structures. Il est utilisé essentiellement pour la construction de charpente et de plancher.

Essence :	Sapin
Milieu d'utilisation :	Construction
Traitement :	Classe 2
Usages :	Construction Charpente
Origine :	France
Atouts :	- Format polyvalent et résistant. - Bonne résistance aux grosses pièces de charpente. - Matériau à faible coût énergétique. - Traité, classe 2 (Bois sec, soumis occasionnellement à une humidité supérieure à 20%).
Conseil d'utilisation :	- En charpente, le madrier est utilisé comme panne, faitière, arbalétrier et échantignolle. - Dans la construction de maison, il peut servir de structure porteuse mais aussi de murs.

Images



© SAMB, 2026.

Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.

Commandez sur samb.fr

© SAMB, 2026.