



Poteaux Autoclaves

POTEAU SAPIN AUTOCLAVE CL3 150X150 3M

Sur le poteau bois autoclave, le traitement classe 3 par autoclave consiste à imprégner à cœur le bardage en Sapin pour accroître sa résistance aux attaques

POTEAU SAPIN AUTOCLAVE CL3 150X150 3M
3.000 x 0.150 x 0.150 m

26.95 € TTC /ml
soit 26.95 €/ml

En stock
Réf. 710



i Description & caractéristiques

Sur le [poteau bois autoclave](#), le traitement classe 3 par autoclave consiste à imprégner à cœur le bardage en Sapin pour accroître sa résistance aux attaques d'insectes, de champignon et aux intempéries.

Certificat CTB b+ pour l'imprégnation du bois avec un traitement autoclave.
Marquage CE avec contrôle permanent en usine.

Essence :	Sapin
Milieu d'utilisation :	Extérieur
Traitement :	Autoclave Classe 3
Origine :	France
Atouts :	Le Sapin est une essence de bois reconnue pour la création d'aménagement extérieur. Reconnu pour sa résistance, le Sapin est utilisé dans toutes les constructions bois intérieures (parquet, charpente, ...) , comme extérieures (terrasse, clôture, ...).

Conseil d'utilisation : Très simple de pose, les lames disposent d'un système d'emboîtement conique. Il suffit d'emboîter simplement les lames et de les clouer sur l'ossature en bois. En cas de coupe des lames, il est indispensable d'appliquer un produit de coupe pour bois autoclave pour garantir la bonne durabilité du revêtement de façade en bois.

Pour réaliser parfaitement les angles de votre bardage et profiter d'une finition parfaite, choisissez les baguettes

Images



Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.

[Commandez sur samb.fr](https://samb.fr)