



Poutres de charpente POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 100X100

Les poutres de charpente sont utilisées par le charpentier et le menuisier lors de constructions neuves et de rénovations, principalement en soutien de la structure

POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 100X100 3 M
3.000 x 0.100 x 0.100 m (3.00ml)

7.33 € TTC /ml
soit 22.00 €/un

sous 3 semaines
Réf. 23860



POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 100X100 3.50 M
3.500 x 0.100 x 0.100 m (3.50ml)

8.11 € TTC /ml
soit 28.39 €/un

sous 3 semaines
Réf. 61161



POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 100X100 4 M
4.000 x 0.100 x 0.100 m (4.00ml)

8.05 € TTC /ml
soit 32.21 €/un

En stock
Réf. 1412



POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 100X100 4.50 M
4.500 x 0.100 x 0.100 m (4.50ml)

9.40 € TTC /ml
soit 42.28 €/un

sous 3 semaines
Réf. 55749



POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 100X100 5 M
5.000 x 0.100 x 0.100 m (5.00ml)

8.36 € TTC /ml
soit 41.82 €/un

sous 3 semaines
Réf. 61162



POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 100X100 5.50 M
5.500 x 0.100 x 0.100 m (5.50ml)

8.06 € TTC /ml
soit 44.35 €/un

sous 3 semaines
Réf. 61163



POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 100X100 6 M
6.000 x 0.100 x 0.100 m (6.00ml)

30.52 € TTC /ml
soit 183.10 €/un

sous 3 semaines
Réf. 61164



POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 100X100 6.50 M
6.500 x 0.100 x 0.100 m (6.50ml)

8.28 € TTC /ml
soit 53.82 €/un

sous 3 semaines
Réf. 61165



POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 100X100 7 M
7.000 x 0.100 x 0.100 m (7.00ml)

8.28 € TTC /ml
soit 57.96 €/un

sous 3 semaines
Réf. 61166




Description & caractéristiques

Les [poutres de charpente](#) sont utilisées par le charpentier et le menuisier lors de constructions neuves et de rénovations, principalement en soutien de la structure en bois, y compris planchers et toiture, dans les espaces vides.

Essence :	Sapin
Milieu d'utilisation :	Construction
Traitement :	Classe 2
Usages :	Construction
Origine :	France
Atouts :	<ul style="list-style-type: none">- Bonne résistance à la flexion.- Matériau à faible coût énergétique.- Traité, classe 2 (Bois sec, soumis occasionnellement à une humidité supérieure à 20%).- Certifié PEFC.

Images



 *Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.*

Commandez sur samb.fr