



Poutres de charpente

POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEES 150X150

Les poutres de charpente sont utilisées par le charpentier et le menuisier lors de constructions neuves et de rénovations, principalement en soutien de la structure

POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 150X150 3 M
3.000 x 0.150 x 0.150 m (3.00ml)

17.77 € TTC /ml
soit 53.32 €/un

sous 1 semaine
Réf. 61172



POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 150X150 3.50 M
3.500 x 0.150 x 0.150 m (3.50ml)

17.60 € TTC /ml
soit 61.61 €/un

sous 3 semaines
Réf. 61175



POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 150X150 4 M
4.000 x 0.150 x 0.150 m (4.00ml)

18.74 € TTC /ml
soit 74.98 €/un

En stock
Réf. 1413



POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 150X150 4.50 M
4.500 x 0.150 x 0.150 m (4.50ml)

17.60 € TTC /ml
soit 79.22 €/un

sous 3 semaines
Réf. 61177



POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 150X150 5 M
5.000 x 0.150 x 0.150 m (5.00ml)

18.77 € TTC /ml
soit 93.84 €/un

sous 3 semaines
Réf. 61178



POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 150X150 5.50 M
5.500 x 0.150 x 0.150 m (5.50ml)

18.14 € TTC /ml
soit 99.79 €/un

sous 3 semaines
Réf. 61179



POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 150X150 6 M
6.000 x 0.150 x 0.150 m (6.00ml)

18.19 € TTC /ml
soit 109.15 €/un

sous 3 semaines
Réf. 61180



POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 150X150 6.50 M
6.500 x 0.150 x 0.150 m (6.50ml)

18.62 € TTC /ml
soit 121.06 €/un

sous 3 semaines
Réf. 61181



POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 150X150 7 M
7.000 x 0.150 x 0.150 m (7.00ml)

18.62 € TTC /ml
soit 130.37 €/un

sous 3 semaines
Réf. 61182




Description & caractéristiques

Les [poutres de charpente](#) sont utilisées par le charpentier et le menuisier lors de constructions neuves et de rénovations, principalement en soutien de la structure en bois, y compris planchers et toiture, dans les espaces vides.

Essence :	Sapin
Milieu d'utilisation :	Construction
Traitement :	Classe 2
Usages :	Construction
Origine :	France
Atouts :	<ul style="list-style-type: none">- Bonne résistance à la flexion.- Matériau à faible coût énergétique.- Traité, classe 2 (Bois sec, soumis occasionnellement à une humidité supérieure à 20%).- Certifié PEFC.

Images



 *Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.*

Commandez sur samb.fr