



## Quincaillerie & Accessoires Terrasse SATURATEUR HEXABOIS HYDRO

Produit d'imprégnation du bois utilisé en position horizontale ou verticale à l'extérieur. Permet de limiter la reprise d'humidité. Utilisation sur bois durable,

SATURATEUR HEXABOIS HYDRO 5L CHENE FONCE

96.12 € TTC /un  
soit 96.12 €/un

En stock  
Réf. 81606



SATURATEUR HEXABOIS HYDRO 5L GRIS 7016

96.12 € TTC /un  
soit 96.12 €/un

En stock  
Réf. 81607



SATURATEUR HEXABOIS HYDRO 5L MIEL

96.12 € TTC /un  
soit 96.12 €/un

En stock  
Réf. 81605



## Description & caractéristiques

Produit d'imprégnation du bois utilisé en position horizontale ou verticale à l'extérieur. Permet de limiter la reprise d'humidité.

Utilisation sur bois durable, ou bois traité autoclave classe 4. Red cédar, Mélèze, pin (traités à coeur ou non) ainsi que terrasse, caillebotis, bardages, bardeaux, tuiles en bois, barrières.....

Ce produit ne change pas le classement du support. Grande facilité d'utilisation et sans odeur. Protection UV, imperméabilise et respecte le veinage naturel du bois.

### Conseil d'utilisation :

### Méthode d'application:

A la brosse, spalter, rouleau, pulvérisation.  
Avant toute utilisation les bois seront soigneusement dépoussiérés, propres et secs de manière à obtenir un support sain pour une meilleure imprégnation.

### Quantité à appliquer:

8 à 12m<sup>2</sup>/Litre - 60 à 100gramme/M<sup>2</sup> par pulvérisation selon support et quantité de préparation.

La quantité appliquée varie en fonction de l'état de surface du support à protéger ainsi que de la nature du bois.

Il est recommandé d'appliquer 2 couches minimum en extérieur.

Ne pas laisser sécher entre les couches. Il est recommandé d'appliquer **mouillé sur mouillé**. Laisser le produit pénétrer 15-30 minutes, renouveler l'opération jusqu'à saturation du support.

**Bien agiter avant l'emploi - Conserver à l'abri du gel.**

Séchage à coeur: 24 à 48h à 20°

## Images



*Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.*

*Commandez sur [samb.fr](https://www.samb.fr)*