

Sous-couches

SOUS-COUCHES D'ETANCHEITE ISO ALU 1 MM

Sous-couche d'étanchéité destinée à poser un parquet à coller sur support humide (Support plan, rigide et d'une humidité < à 10%). Ce produit est composé d'une

SOUS-COUCHES D'ETANCHEITE ISO ALU 1 MM
POSE COLLEE ROULEAUX 10M²

204.00 € TTC /un
soit 204.00 €/un

disponibilité selon arrivage
Réf. 73974

Description & caractéristiques

Sous-couche d’étanchéité destinée à poser un parquet à coller sur support humide (Support plan, rigide et d’une humidité < à 10%). Ce produit est composé d’une couche de mastic butyle adhésive à froid et d’un complexe indéchirable en aluminium. La face adhésive est protégée par un film siliconé. Ce film est à retirer avant pose. Compatible sur chape anhydrite avec le primaire P100. Le support doit être plan, sec, rigide et adhérent, conformément au DTU. L’utilisation de la colle Navycol PS (ou PS Eco) est obligatoire.

Marque :	Design parquet
Epaisseur :	1 mm
Mise en oeuvre :	Collé
Atouts :	• Anti remontées d’humidité. • Garantie jusqu’à 10% d’humidité dans le support. • Mise en œuvre simple.

Images

© SAMB, 2026.





Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.

Commandez sur samb.fr

© SAMB, 2026.