

Sous-couches

SOUS-COUCHES LIEGE 4 MM 11dB

Sous couche pour l'atténuation aux bruits d'impacts.Notre produit est compatible en pose sous parquets flottant, parquets collés et revêtements de sols st

SOUS-COUCHES LIEGE 4 MM 11dB
POSE COLLEE
0.915 x 0.610 x 0.002 m (0.56m2)

13.20 € TTC /m2
soit 7.37 €/un

disponibilité selon arrivage
Réf. 79538

Description & caractéristiques

Sous couche pour l’atténuation aux bruits d’impacts.
Notre produit est compatible en pose sous parquets flottant, parquets collés et revêtements de sols stratifiés.

Marque :	Design parquet
Epaisseur :	4 mm
Mise en oeuvre :	Collé
Atouts :	· Très bonne isolation acoustique aux bruits d’impacts. · Collage facile sous parquet et sur dalle béton ou ragréage. · Bonne stabilité dimensionnelle. · Conforme à la norme NF B 57-055 Classe B.

Images

© SAMB, 2026.



Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.

Commandez sur samb.fr

© SAMB, 2026.