



## Sous-couches

# SOUS-COUCHES LIEGE 2 MM 16dB

Sous couche pour l'atténuation aux bruits d'impacts. Notre produit est compatible en pose sous parquets flottant, parquets collés et revêtements de sols st

**SOUS-COUCHES LIEGE 2 MM 16dB**  
POSE FLOTTANTE  
0.915 x 0.610 x 0.002 m (0.56m2)

**7.20 € TTC /m2**  
soit 4.02 €/un

**disponibilité selon arrivage**  
Réf. 75647



## Description & caractéristiques

Sous couche pour l'atténuation aux bruits d'impacts.  
Notre produit est compatible en pose sous parquets flottant, parquets collés et revêtements de sols stratifiés.

Marque : Design parquet

Epaisseur : 2 mm

Mise en oeuvre : Collé

Atouts :

- Très bonne isolation acoustique aux bruits d'impacts.
- Collage facile sous parquet et sur dalle béton ou ragréage.
- Bonne stabilité dimensionnelle.
- Conforme à la norme NF B 57-055 Classe B.

## Images



*Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.*

*Commandez sur [samb.fr](https://samb.fr)*